


## Bestellformular SILENZIO® Unterlegscheiben



### SILENZIO Unterlegscheibe US-A

Unbewehrte Unterlegscheibe zur Körperschall-Entkopplung von Verankerungen, aus Naturkautschuk Härte 50° Shore A.

Verankerung bauseits mit Verbundanker oder gesicherter Verschraubung, abhängig vom Untergrund




D	d <sub>i</sub>	H	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
40 mm	13 mm	11 mm	20.8100	Stück
75 mm	21 mm	10 mm	20.8101	Stück



### SILENZIO Unterlegscheibe US-B

Bewehrte Unterlegscheibe zur Körperschall-Entkopplung von Verankerungen, aus Naturkautschuk Härte 50° Shore A, Bewehrung aus verzinktem Stahl.

Verankerung bauseits mit Verbundanker oder gesicherter Verschraubung, abhängig vom Untergrund




Anker	D	d <sub>A</sub>	d <sub>i</sub>	H	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
M10	40 mm	11 mm	13 mm	12 mm	20.8120	Stück
M12	40 mm	13 mm	13 mm	12 mm	20.8121	Stück
M12	75 mm	13 mm	21 mm	15 mm	20.8122	Stück
M16	75 mm	17 mm	21 mm	15 mm	20.8123	Stück
M20	75 mm	21 mm	21 mm	15 mm	20.8124	Stück



### SILENZIO Unterlegscheibe US-C

Unbewehrte Unterlegscheibe mit Tülle zur Körperschall-Entkopplung von Verankerungen und seitlich gesicherter Durchführung von Ankern durch das Ankerloch, aus Naturkautschuk Härte 50° Shore A.

Verankerung bauseits mit Verbundanker oder gesicherter Verschraubung, abhängig vom Untergrund




D	d <sub>i</sub>	d <sub>T</sub>	H	T	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
75 mm	21 mm	40 mm	10 mm	5 mm	20.8140	Stück
100 mm	25 mm	50 mm	12 mm	14 mm	20.8141	Stück
130 mm	31 mm	55 mm	12 mm	24 mm	20.8142	Stück



**SILENZIO Unterlegscheibe US-D**

Bewehrte Unterlegscheibe mit Tülle zur Körperschall-Entkopplung von Verankerungen und seitlich gesicherter Durchführung von Ankern durch das Ankerloch, aus Naturkautschuk Härte 50° Shore A, Bewehrung aus verzinktem Stahl.

Verankerung bauseits mit Verbundanker oder gesicherter Verschraubung, abhängig vom Untergrund




Anker	D	d <sub>A</sub>	d <sub>l</sub>	d <sub>T</sub>	H	T	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
M10	40 mm	11 mm	13 mm	20 mm	12 mm	3 mm	20.8160	Stück
M12	40 mm	13 mm	13 mm	20 mm	12 mm	3 mm	20.8161	Stück
M12	75 mm	13 mm	21 mm	40 mm	15 mm	5 mm	20.8162	Stück
M16	75 mm	17 mm	21 mm	40 mm	15 mm	5 mm	20.8163	Stück
M20	75 mm	21 mm	21 mm	40 mm	15 mm	5 mm	20.8164	Stück
M16	100 mm	17 mm	25 mm	50 mm	17 mm	14 mm	20.8165	Stück
M20	100 mm	21 mm	25 mm	50 mm	17 mm	14 mm	20.8166	Stück
M24	100 mm	25 mm	25 mm	50 mm	17 mm	14 mm	20.8167	Stück
M20	130 mm	21 mm	31 mm	55 mm	17 mm	24 mm	20.8168	Stück
M24	130 mm	25 mm	31 mm	55 mm	17 mm	24 mm	20.8169	Stück
M30	130 mm	31 mm	31 mm	55 mm	17 mm	24 mm	20.8170	Stück



**SILENZIO Unterlegscheiben-Set US-E Montage-Untergrund Stahlbau**

Klemmsset von bewehrten und unbewehrten Unterlegscheiben mit Tülle zur Körperschall-Entkopplung von Verankerungen und seitlich gesicherter Durchführung von Ankern durch das Ankerloch, aus Naturkautschuk Härte 50° Shore A, Bewehrung und Distanzhülsen aus verzinktem Stahl. Die Distanzhülse begrenzt die Klemmkraft, um die akustische Wirksamkeit zu bewahren.

Verankerung bauseits mit gesicherter Verschraubung, nur zulässig mit Stahlbau-Untergrund, Bohrung im Stahlträger muss zwingend dem Ø d<sub>A</sub> entsprechen




Anker	D	d <sub>A</sub>	d <sub>T</sub>	H1	H2	T	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
M12	75 mm	13 mm	40 mm	10 mm	15 mm	10 mm	20.9900	Stück
M16	75 mm	17 mm	40 mm	10 mm	15 mm	10 mm	20.9901	Stück
M16	100 mm	17 mm	50 mm	12 mm	17 mm	28 mm	20.9902	Stück
M20	100 mm	21 mm	50 mm	12 mm	17 mm	28 mm	20.9903	Stück
M20	130 mm	21 mm	55 mm	12 mm	17 mm	48 mm	20.9904	Stück
M24	130 mm	25 mm	55 mm	12 mm	17 mm	48 mm	20.9905	Stück



**SILENZIO Unterlegscheiben-Set US-F Montage-Untergrund Beton, Mauerwerk, Holz**  
 Klemmsset von bewehrten Unterlegscheiben mit Tülle zur Körperschall-Entkopplung von Verankerungen und seitlich gesicherter Durchführung von Anker durch das Ankerloch, aus Naturkautschuk Härte 50° Shore A, Bewehrung und Distanzhülsen aus verzinktem Stahl. Die Distanzhülse begrenzt die Klemmkraft, um die akustische Wirksamkeit zu bewahren.

Verankerung bauseits mit Verbundanker oder gesicherter Verschraubung, abhängig vom Untergrund



Anker	D	d <sub>A</sub>	d <sub>T</sub>	H	T	Bestell-Nr.	Bestell-Menge
M12	75 mm	13 mm	40 mm	15 mm	10 mm	20.9180	Stück
M16	75 mm	17 mm	40 mm	15 mm	10 mm	20.9181	Stück
M16	100 mm	17 mm	50 mm	17 mm	28 mm	20.9182	Stück
M20	100 mm	21 mm	50 mm	17 mm	28 mm	20.9183	Stück
M20	130 mm	21 mm	55 mm	17 mm	48 mm	20.9184	Stück
M24	130 mm	25 mm	55 mm	17 mm	48 mm	20.9185	Stück

**Bitte senden Sie uns das Bestellformular per E-Mail oder Fax**

Objekt		Planungsbüro
Lieferadresse		Unternehmer
Liste Nr.	Plan Nr.	Liefertermin
Kontaktperson, Telefon		Datum, Unterschrift